

## DYNA MINI



### Características do produto

---

**Corpo**

Alumínio

**Acabamento**

Revestido a epóxi-poliéster

**Sistema ótico**

PM - Refletor mate

**Fonte de luz**

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

**Vida útil LED**

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

**Fonte de alimentação**

Não incluída


**Espessura do teto**

Para tetos entre 1-20 mm


---

## 01. Selecionar versão

### DYNA MINI



#### PM - Refletor mate



W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
8	1064	129	250	Ø155	90183L00L0♣0♦00
17	2125	128	500	Ø155	90183L00M0♣0♦00
24	2881	120	700	Ø155	90183L00H0♣0♦00



\*Substitua os símbolos para completar o código

Cor	♣
□ Branco	W
■ Preto	B

Temp. de Cor	♦
3000K	B
4000K	A

### DYNA MINI

- Para completar o produto é necessário encomendar fonte de alimentação em separado.

## 02. Selecionar opções



### Detalhes do produto

#### OPÇÕES

Código

#### Fonte de alimentação HF

Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Driver 21W 10-42V 500mA HF	900007E
Driver 28W 28-40V 700mA HF	900303E

#### Fonte de alimentação DALI

Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Driver 26W 09-52V 500mA DALI+ PUSH	900107H
Driver 26,3W 09-37,5V 700mA DALI+ PUSH	900111H

#### Cabo de segurança em aço

L1500 mm	955000
----------	--------



Downlight



Vista frontal