

ELI 50 /E 1



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium

Finition

Poudre époxy

Système optique

PB - Réflecteur brillant

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Non inclus

Épaisseur du plafond

Pour plafonds de 1-25 mm



ELI 50 / E 2



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium

Finition

Poudre époxy

Système optique

PB - Réflecteur brillant

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Non inclus

Épaisseur du plafond

Pour plafonds de 1-25 mm




01. Sélectionner la version

ELI 50 / E 2




PB - Réflecteur brillant - 20°



W	lm output	lm/W	mA	Ø	CODE*
10	1494	149	300	Ø60X120	90695L0020▲0◆20
17	2336	137	500	Ø60X120	90694L0020▲0◆20

CO - C180 —
C90 - C270 - -

PB - Réflecteur brillant - 50°



W	lm output	lm/W	mA	Ø	CODE*
10	1448	145	300	Ø60X120	90695L0020▲0◆50
17	2288	135	500	Ø60X120	90694L0020▲0◆50

CO - C180 —
C90 - C270 - -



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur ▲
 Blanc W
 Noir B

Temp. de couleur ◆
 3000K 3
 4000K 0

ELI 50 / E 2

• Pour compléter le produit veuillez commander l'alimentation électrique séparément.

02. Sélectionner les options

OPTIONS Code

Alimentation électrique HF

Driver 12,6W 10-42V 300mA HF 900003E
 Driver 21W 10-42V 500mA HF 900007E

Alimentation électrique DALI

Driver 15,6W 09-52V 300mA DALI+ PUSH 900103H
 Driver 26W 09-52V 500mA DALI+ PUSH 900107H

Filin d'acier

L1500 mm 955010