

## ELI 50 /E 1



### Características do produto

**Corpo**

Alumínio

**Acabamento**

Revestido a epóxi-poliéster

**Sistema ótico**

PB - Refletor brilhante

**Fonte de luz**

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

**Vida útil LED**

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

**Fonte de alimentação**

Não incluída

**Espessura do teto**


Para tetos entre 1-25 mm

## 01. Selecionar versão

ELI 50 / E 1




### PB - Refletor brilhante - 20°



W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
5	747	149	150	Ø65	90695L0010▲0♦20
9	1168	130	250	Ø65	90694L0010▲0♦20

### PB - Refletor brilhante - 50°



W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
5	724	145	150	Ø65	90695L0010▲0♦50
9	1144	127	250	Ø65	90694L0010▲0♦50



\*Substitua os símbolos para completar o código

**Cor** ▲  
 Branco W  
 Preto B

**Temp. de Cor** ♦  
 3000K 3  
 4000K 0

ELI 50 / E 1

• Para completar o produto é necessário encomendar fonte de alimentação em separado.

## 02. Selecionar opções

OPÇÕES	Código
--------	--------

### Fonte de alimentação HF

Driver 6,3W 10-42V 150mA HF	900000E
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E

### Fonte de alimentação DALI

Driver 7,8W 09-52V 150mA DALI+ PUSH	900100H
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H

### Cabo de segurança em aço

L1500 mm	955010
----------	--------

## ELI 50 / E 2



### Características do produto

**Corpo**

Alumínio

**Acabamento**

Revestido a epóxi-poliéster

**Sistema ótico**

PB - Refletor brilhante

**Fonte de luz**

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

**Vida útil LED**

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

**Fonte de alimentação**

Não incluída

**Espessura do teto**


Para tetos entre 1-25 mm

## 01. Selecionar versão

### ELI 50 / E 2




#### PB - Refletor brilhante - 20°



W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
10	1494	149	300	Ø60X120	90695L0020▲0◆20
17	2336	137	500	Ø60X120	90694L0020▲0◆20

#### PB - Refletor brilhante - 50°



W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
10	1448	145	300	Ø60X120	90695L0020▲0◆50
17	2288	135	500	Ø60X120	90694L0020▲0◆50



\*Substitua os símbolos para completar o código

**Cor** ▲  
 Branco W  
 Preto B

**Temp. de Cor** ◆  
 3000K 3  
 4000K 0

### ELI 50 / E 2

• Para completar o produto é necessário encomendar fonte de alimentação em separado.

## 02. Selecionar opções

### OPÇÕES

OPÇÕES	Código
<b>Fonte de alimentação HF</b>	
Driver 12,6W 10-42V 300mA HF	900003E
Driver 21W 10-42V 500mA HF	900007E
<b>Fonte de alimentação DALI</b>	
Driver 15,6W 09-52V 300mA DALI+ PUSH	900103H
Driver 26W 09-52V 500mA DALI+ PUSH	900107H
<b>Cabo de segurança em aço</b>	
L1500 mm	955010