

ELI 50 Spot /E 1



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

PB - Glanzreflektor

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

Nicht enthalten


Deckenhöhe

Für Decken zwischen 1-25 mm




01. Version wählen

ELI 50 Spot / E 1




PB - Glanzreflektor - 20°



W	lm output	lm/W	mA	Ø	BESTELL-NR.*
5	747	149	150	Ø50	90703L0010♣0♦20
9	1168	130	250	Ø50	90702L0010♣0♦20

PB - Glanzreflektor - 50°



W	lm output	lm/W	mA	Ø	BESTELL-NR.*
5	724	145	150	Ø50	90703L0010♣0♦50
9	1144	127	250	Ø50	90702L0010♣0♦50



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	♣
☐ Weiß	W
☒ Schwarz	B

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0

ELI 50 Spot / E 1

• Zur Fertigstellung des Produkts muss das Betriebsgerät (Driver) separat bestellt werden.

02. Optionen wählen

OPTIONEN Bestell-Nr.

Getriebsgerät HF

Driver 6,3W 10-42V 150mA HF	900000E
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E

Getriebsgerät DALI

Driver 7,8W 09-52V 150mA DALI+ PUSH	900100H
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H

Sicherheitskabel

L1500 mm	955010
----------	--------



Produkt details



Schwenkung 90° +
Drehung 355°

ELI 50 Spot /E 2



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

PB - Glanzreflektor

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

Nicht enthalten


Deckenhöhe

Für Decken zwischen 1-25 mm




01. Version wählen

ELI 50 Spot / E 2




PB - Glanzreflektor - 20°



W	lm output	lm/W	mA	Ø	BESTELL-NR.*
10	1494	149	300	Ø45x105	90703L0020▲0◆20
17	2336	137	500	Ø45x105	90702L0020▲0◆20

PB - Glanzreflektor - 50°



W	lm output	lm/W	mA	Ø	BESTELL-NR.*
10	1448	145	300	Ø45x105	90703L0020▲0◆50
17	2288	135	500	Ø45x105	90702L0020▲0◆50



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	▲
□ Weiß	W
■ Schwarz	B

Farbtemperatur	◆
3000K	3
4000K	0

ELI 50 Spot / E 2

• Zur Fertigstellung des Produkts muss das Betriebsgerät (Driver) separat bestellt werden.

02. Optionen wählen

OPTIONEN Bestell-Nr.

Getriebsgerät HF

Driver 12,6W 10-42V 300mA HF	900003E
Driver 21W 10-42V 500mA HF	900007E

Getriebsgerät DALI

Driver 15,6W 09-52V 300mA DALI+ PUSH	900103H
Driver 26W 09-52V 500mA DALI+ PUSH	900107H

Sicherheitskabel

L1500 mm	955010
----------	--------



Produkt details



Schwenkung 90° +
Drehung 355°