

## ELI 50 Spot Track



### Produkteigenschaften

#### Gehäuse

Aluminium

#### Oberfläche

Pulverbeschichtet

#### Optisches system

PB - Glanzreflektor

#### Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

#### LED-Lebensdauer

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

#### Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz

IP 20

650°C

90°

355°

01. Version wählen



| ELI 50 Spot Track |  |                                      |                     |                                 |                           |                                                         |
|-------------------|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| HF                |  | <b>PB - Glanzreflektor - 20°</b><br> | <b>W</b><br>7<br>11 | <b>lm output</b><br>747<br>1168 | <b>lm/W</b><br>106<br>106 | <b>BESTELL-NR.*</b><br>90699L100H♠♦20<br>90698L100♥♠♦20 |
|                   |  |                                      |                     |                                 |                           |                                                         |
| DALI              |  | <b>PB - Glanzreflektor - 50°</b><br> | <b>W</b><br>7<br>11 | <b>lm output</b><br>724<br>1144 | <b>lm/W</b><br>103<br>104 | <b>BESTELL-NR.*</b><br>90699L100H♠♦50<br>90698L100♥♠♦50 |
|                   |  |                                      |                     |                                 |                           |                                                         |

\*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Betriebsgerät (Driver)</b> ♥ |   |
| HF                              | E |
| DALI                            | H |
| <b>Farbe</b> ♠                  |   |
| □ Weiß                          | W |
| ■ Schwarz                       | B |
| <b>Farbtemperatur</b> ♦         |   |
| 3000K                           | 3 |
| 4000K                           | 0 |

02. Optionen wählen



Produkt details

| OPTIONEN                                    |
|---------------------------------------------|
| <b>Schienensystem</b><br>• Siehe Seite 800. |

