

ELI 50 Spot Track



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium



Finition

Poudre époxy

230V/50Hz

IP 20

Système optique

PB - Réflecteur brillant

650°C

90°

355°

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C


Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus


01. Sélectionner la version

ELI 50 Spot Track

HF



PB - Réflecteur brillant - 20°



W

7

11

lm output

747

1168

lm/W

106

106

CODE*

90699L100H▲0◆20

90698L100▼▲0◆20

*Remplacez les symboles pour compléter le code


Alimentation électrique ▼

HF E
DALI H


Couleur ▲

□ Blanc W
■ Noir B

DALI



PB - Réflecteur brillant - 50°



W

7

11

lm output

724

1144

lm/W

103

104

CODE*

90699L100H▲0◆50

90698L100▼▲0◆50

Temp. de couleur ◆

3000K 3
4000K 0

02. Sélectionner les options

OPTIONS

Système de rail


- Voir page 800.



Détail du produit



Rotation 355° et inclinaison 90°



Finition en blanc