

## ELI 50 Spot Track



### Características do produto

#### Corpo

Alumínio



#### Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

230V/50Hz

IP 20

#### Sistema ótico

PB - Refletor brilhante

650°C

90°

355°

#### Fonte de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

#### Vida útil LED

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C


#### Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído


## 01. Selecionar versão

### ELI 50 Spot Track


HF



DALI



**PB - Refletor brilhante - 20°**



W

7

11

lm  
output

747

1168

lm/W

106


106

**CÓDIGO\***

90699L100H▲0◆20

90698L100▼◆0◆20

**PB - Refletor brilhante - 50°**



W

7

11

lm  
output

724

1144

lm/W

103

104

**CÓDIGO\***

90699L100H▲0◆50

90698L100▼◆0◆50



\*Substitua os símbolos para completar o código

**Fonte de alimentação** ▼

HF E

DALI H

**Cor** ▲

□ Branco W

■ Preto B

**Temp. de Cor** ◆

3000K 3

4000K 0

## 02. Selecionar opções

### OPÇÕES

#### Sistema de calha


- Ver página 800.



### Detalhes do produto



Rotação de 355° e inclinação de 90°



Acabamento em branco