

## ELI 50 Sq /C



### Produkteigenschaften

---

**Gehäuse**

Aluminium

**Oberfläche**

Pulverbeschichtet

**Optisches system**

PB - Glanzreflektor

**Leuchtmittel**

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

**LED-Lebensdauer**

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

**Betriebsgerät (Driver)**

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten

---



230V/50Hz




IP 20

650°C


01. Version wählen



ELI 50 Sq /C




**PB - Glanzreflektor - 20°**



W	lm output	lm/W	BESTELL-NR.*
7	747	107	90689L240▼▲0◆20
11	1168	106	90688L240▼▲0◆20

**PB - Glanzreflektor - 50°**



W	lm output	lm/W	BESTELL-NR.*
7	724	103	90689L240▼▲0◆50
11	1144	104	90688L240▼▲0◆50

\*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

**Betriebsgerät (Driver)** ▼

HF	E
DALI	H

**Farbe** ▲

□ Weiß	W
■ Schwarz	B

**Farbtemperatur** ◆

3000K	3
4000K	0