

## ELI 50 Sq /E 1



### Caractéristiques du produit

---

**Corps**

Aluminium

**Finition**

Poudre époxy

**Système optique**

PB - Réflecteur brillant

**Source lumineuse**

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

**Durée de vie du LED**

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

**Alimentation électrique**

Non inclus

**Épaisseur du plafond**

Pour plafonds de 1-25 mm

---




## 01. Sélectionner la version

### ELI 50 Sq / E 1




#### PB - Réflecteur brillant - 20°



W	lm output	lm/W	mA	Ø	CODE*
5	747	149	150	Ø65	90697L0010▲0♦20
9	1168	130	250	Ø65	90696L0010▲0♦20

#### PB - Réflecteur brillant - 50°



W	lm output	lm/W	mA	Ø	CODE*
5	724	145	150	Ø65	90697L0010▲0♦50
9	1144	127	250	Ø65	90696L0010▲0♦50



\*Remplacez les symboles pour compléter le code

**Couleur** ▲  
 Blanc W  
 Noir B

**Temp. de couleur** ♦  
 3000K 3  
 4000K 0

### ELI 50 Sq / E 1

• Pour compléter le produit veuillez commander l'alimentation électrique séparément.

## 02. Sélectionner les options

### OPTIONS Code

#### Alimentation électrique HF

Driver 6,3W 10-42V 150mA HF	900000E
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E

#### Alimentation électrique DALI

Driver 7,8W 09-52V 150mA DALI+ PUSH	900100H
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H

#### Filin d'acier

L1500 mm	955010
----------	--------

## ELI 50 Sq /E 2



### Caractéristiques du produit

---

**Corps**

Aluminium

**Finition**

Poudre époxy

**Système optique**

PB - Réflecteur brillant

**Source lumineuse**

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

**Durée de vie du LED**

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

**Alimentation électrique**

Non inclus

**Épaisseur du plafond**


Pour plafonds de 1-25 mm

---




## 01. Sélectionner la version

### ELI 50 Sq / E 2



#### PB - Réflecteur brillant - 20°




CO - C180 —

C90 - C270 - -

W	lm output	lm/W	mA	Ø	CODE*
10	1494	149	300	Ø60X120	90697L0020▲0◆20
17	2336	137	500	Ø60X120	90696L0020▲0◆20

#### PB - Réflecteur brillant - 50°



CO - C180 —

C90 - C270 - -

W	lm output	lm/W	mA	Ø	CODE*
10	1448	145	300	Ø60X120	90697L0020▲0◆50
17	2288	135	500	Ø60X120	90696L0020▲0◆50



\*Remplacez les symboles pour compléter le code

**Couleur** ▲  
 Blanc W  
 Noir B

**Temp. de couleur** ◆  
 3000K 3  
 4000K 0

### ELI 50 Sq / E 2

• Pour compléter le produit veuillez commander l'alimentation électrique séparément.

## 02. Sélectionner les options

### OPTIONS Code

#### Alimentation électrique HF

Driver 12,6W 10-42V 300mA HF	900003E
Driver 21W 10-42V 500mA HF	900007E

#### Alimentation électrique DALI

Driver 15,6W 09-52V 300mA DALI+ PUSH	900103H
Driver 26W 09-52V 500mA DALI+ PUSH	900107H

#### Filin d'acier

L1500 mm	955010
----------	--------