

ELI 50 Sq /E 1



Características do produto

Corpo

Alumínio

**Acabamento**

Revestido a epóxi-poliéster

**Sistema ótico**

PB - Refletor brilhante

**Fonte de luz**

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Não incluída

Espessura do teto


Para tetos entre 1-25 mm

01. Selecionar versão

ELI 50 Sq / E 1



PB - Refletor brilhante - 20°




W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
5	747	149	150	Ø65	90697L0010▲0♦20
9	1168	130	250	Ø65	90696L0010▲0♦20

CG - C180 —

CS0 - C270 - -

PB - Refletor brilhante - 50°



W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
5	724	145	150	Ø65	90697L0010▲0♦50
9	1144	127	250	Ø65	90696L0010▲0♦50

CG - C180 —

CS0 - C270 - -



*Substitua os símbolos para completar o código

Cor ▲
 Branco W
 Preto B

Temp. de Cor ♦
 3000K 3
 4000K 0

ELI 50 Sq / E 1

- Para completar o produto é necessário encomendar fonte de alimentação em separado.

02. Selecionar opções

OPÇÕES

Código

Fonte de alimentação HF

Driver 6,3W 10-42V 150mA HF	900000E
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E

Fonte de alimentação DALI

Driver 7,8W 09-52V 150mA DALI+ PUSH	900100H
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H

Cabo de segurança em aço

L1500 mm	955010
----------	--------

ELI 50 Sq /E 2



Características do produto

Corpo

Alumínio

**Acabamento**

Revestido a epóxi-poliéster

**Sistema ótico**

PB - Refletor brilhante

**Fonte de luz**

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação


Não incluída

Espessura do teto


Para tetos entre 1-25 mm

01. Selecionar versão

ELI 50 Sq / E 2




PB - Refletor brilhante - 20°



W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
10	1494	149	300	Ø60X120	90697L0020▲0◆20
17	2336	137	500	Ø60X120	90696L0020▲0◆20

PB - Refletor brilhante - 50°



W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
10	1448	145	300	Ø60X120	90697L0020▲0◆50
17	2288	135	500	Ø60X120	90696L0020▲0◆50



*Substitua os símbolos para completar o código

Cor	◆
□ Branco	W
■ Preto	B

Temp. de Cor	◆
3000K	3
4000K	0

ELI 50 Sq / E 2

• Para completar o produto é necessário encomendar fonte de alimentação em separado.

02. Selecionar opções

OPÇÕES

OPÇÕES	Código
Fonte de alimentação HF	
Driver 12,6W 10-42V 300mA HF	900003E
Driver 21W 10-42V 500mA HF	900007E
Fonte de alimentação DALI	
Driver 15,6W 09-52V 300mA DALI+ PUSH	900103H
Driver 26W 09-52V 500mA DALI+ PUSH	900107H
Cabo de segurança em aço	
L1500 mm	955010