

ELI 50 Sq



Características del productos

Cuerpo

Aluminio

**Acabado**

Pintado en epoxi-poliéster

230V/50Hz

Sistema óptico

PB - Reflector brillante



IP 20

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C


650°C

Fuente de alimentación


Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido

01. Seleccionar versión

ELI 50 Sq




PB - Reflector brillante - 20°



W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
7	747	107	90687L240▼▲0◆20
11	1168	106	90686L240▼▲0◆20

PB - Reflector brillante - 50°



W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
7	724	103	90687L240▼▲0◆50
11	1144	104	90686L240▼▲0◆50



*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación ▼
 HF E
 DALI H

Color ▲
 □ Blanco W
 ■ Negro B

Temp. de Color ◆
 3000K 3
 4000K 0

ELI 50 Sq

• Para completar el producto es necesario pedir el cable y la base de alimentación por separado.

02. Seleccionar opciones



OPCIONES Código*

Cable de alimentación transparente

L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507

Base cuadrada


Superficie T46 Q50	47 50	978807▲
Empotrar T47 Q50	Ø40 32 50	978808▲

*Sustituya los símbolos para completar el código

Color ▲
 □ Blanco W
 ■ Negro B



Detalles del producto



Base de techo