

ELI 50 Sq



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium

Finition

Poudre époxy

Système optique

PB - Réflecteur brillant

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus



230V/50Hz




IP 20

650°C


01. Sélectionner la version



ELI 50 Sq



PB - Réflecteur brillant - 20°




W
7
11

lm
output
747
1168

lm/W
107
106

CODE*
90687L240▼▲0♦20
90686L240▼▲0♦20

PB - Réflecteur brillant - 50°



W
7
11

lm
output
724
1144

lm/W
103
104

CODE*
90687L240▼▲0♦50
90686L240▼▲0♦50

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique ▼
HF E
DALI H

Couleur ▲
□ Blanc W
■ Noir B

Temp. de couleur ♦
3000K 3
4000K 0

ELI 50 Sq

• Pour compléter le produit, veuillez commander le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.

02. Sélectionner les options



Détail du produit

OPTIONS Code*

Câble d'alimentation transparent

L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507


Patère de suspension carrée

Saillie T46 Q50 47 |  50 978807▲

Encastré T47 Q50  Ø40 32 |  50 978808▲

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur ▲
□ Blanc W
■ Noir B



Patère de suspension