

ELI /C



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium



Oberfläche

Pulverbeschichtet

230V/50Hz

Optisches system

PB - Glanzreflektor



IP 20

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤ 3

LED-Lebensdauer

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

650°C


Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten


01. Version wählen



ELI / C



PB - Glanzreflektor - 35°



UGR
 ≤19
 ≤19

W
 6
 9

lm output
 706
 1161

lm/W
 118
 129


BESTELL-NR.*
 90347L200▼▲◆35
 90596L200▼▲◆35

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver) ▼
 HF E
 DALI H

Farbe ▲
 Weiß W
 Schwarz B

PB - Glanzreflektor - 60°



UGR
 ≤22
 ≤22

W
 6
 9

lm output
 706
 1161

lm/W
 118
 129

BESTELL-NR.*
 90347L200▼▲◆60
 90596L200▼▲◆60

Farbtemperatur ◆
 3000K 3
 4000K 0