

ELI /E 1



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

**Oberfläche**

Pulverbeschichtet

**Optisches system**

PB - Glanzreflektor

**Leuchtmittel**

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

Nicht enthalten


Deckenhöhe

Für Decken zwischen 1-25 mm


01. Version wählen



ELI / E 1



PB - Glanzreflektor - 35°




UGR	W	lm output	lm/W	mA	Ø	BESTELL-NR.*
≤19	5	706	141	150	Ø95	90661L0010▲0◆35
≤19	8	1161	145	250	Ø95	90654L0010▲0◆35

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	◆
□ Weiß	W
■ Schwarz	B

Farbtemperatur	◆
3000K	3
4000K	0

PB - Glanzreflektor - 60°



UGR	W	lm output	lm/W	mA	Ø	BESTELL-NR.*
≤22	5	706	141	150	Ø95	90661L0010▲0◆60
≤22	8	1161	145	250	Ø95	90654L0010▲0◆60

ELI / E 1

• Zur Fertigstellung des Produkts muss das Betriebsgerät (Driver) separat bestellt werden.

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.
Getriebsgerät HF	
Driver 6,3W 10-42V 150mA HF	900000E
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Getriebsgerät DALI	
Driver 7,8W 09-52V 150mA DALI+ PUSH	900100H
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Sicherheitskabel	
L1500 mm	955010

ELI / E 2



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

**Oberfläche**

Pulverbeschichtet

**Optisches system**

PB - Glanzreflektor

**Leuchtmittel**

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

Nicht enthalten


Deckenhöhe

Für Decken zwischen 1-25 mm


01. Version wählen



ELI / E 2



PB - Glanzreflektor - 35°




UGR	W	lm output	lm/W	mA	Ø	BESTELL-NR.*
≤19	10	1411	141	300	Ø95x195	90661L0020▲0◆35
≤19	16	2322	145	500	Ø95x195	90654L0020▲0◆35

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	Symbol
□ Weiß	W
■ Schwarz	B

PB - Glanzreflektor - 60°



UGR	W	lm output	lm/W	mA	Ø	BESTELL-NR.*
≤22	10	1411	141	300	Ø95x195	90661L0020▲0◆60
≤22	16	2322	145	500	Ø95x195	90654L0020▲0◆60

Farbtemperatur	Symbol
3000K	3
4000K	0

ELI / E 2

• Zur Fertigstellung des Produkts muss das Betriebsgerät (Driver) separat bestellt werden.

02. Optionen wählen

OPTIONEN Bestell-Nr.

Getriebsgerät HF

Driver 12,6W 10-42V 300mA HF	900003E
Driver 21W 10-42V 500mA HF	900007E

Getriebsgerät DALI

Driver 15,6W 09-52V 300mA DALI+ PUSH	900103H
Driver 26W 09-52V 500mA DALI+ PUSH	900107H

Sicherheitskabel

L1500 mm	955010
----------	--------