

ELI /E 1



#### Caractéristiques du produit

---

**Corps**

Aluminium

**Finition**

Poudre époxy

**Système optique**

PB - Réflecteur brillant

**Source lumineuse**

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

**Durée de vie du LED**

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

**Alimentation électrique**

Non inclus

**Épaisseur du plafond**


Pour plafonds de 1-25 mm

---




## 01. Sélectionner la version

ELI / E 1




### PB - Réflecteur brillant - 35°



| UGR | W | Im output | Im/W | mA  | Ø   | CODE*           |
|-----|---|-----------|------|-----|-----|-----------------|
| ≤19 | 5 | 706       | 141  | 150 | Ø95 | 90661L0010▲0♦35 |
| ≤19 | 8 | 1161      | 145  | 250 | Ø95 | 90654L0010▲0♦35 |

### PB - Réflecteur brillant - 60°



| UGR | W | Im output | Im/W | mA  | Ø   | CODE*           |
|-----|---|-----------|------|-----|-----|-----------------|
| ≤22 | 5 | 706       | 141  | 150 | Ø95 | 90661L0010▲0♦60 |
| ≤22 | 8 | 1161      | 145  | 250 | Ø95 | 90654L0010▲0♦60 |



\*Remplacez les symboles pour compléter le code

| Couleur | ▲ |
|---------|---|
| □ Blanc | W |
| ■ Noir  | B |

| Temp. de couleur | ♦ |
|------------------|---|
| 3000K            | 3 |
| 4000K            | 0 |

ELI / E 1

• Pour compléter le produit veuillez commander l'alimentation électrique séparément.

## 02. Sélectionner les options

| OPTIONS | Code |
|---------|------|
|---------|------|

### Alimentation électrique HF

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Driver 6,3W 10-42V 150mA HF  | 900000E |
| Driver 10,5W 10-42V 250mA HF | 900002E |

### Alimentation électrique DALI

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Driver 7,8W 09-52V 150mA DALI+ PUSH | 900100H |
| Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH  | 900102H |

### Filin d'acier

|          |        |
|----------|--------|
| L1500 mm | 955010 |
|----------|--------|

## ELI /E 2



### Caractéristiques du produit

---

**Corps**

Aluminium

**Finition**

Poudre époxy

**Système optique**

PB - Réflecteur brillant

**Source lumineuse**

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

**Durée de vie du LED**

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

**Alimentation électrique**

Non inclus

**Épaisseur du plafond**

Pour plafonds de 1-25 mm


---




01. Sélectionner la version



ELI / E 2




PB - Réflecteur brillant - 35°



| UGR | W  | Im output | Im/W | mA  |         | CODE*           |
|-----|----|-----------|------|-----|---------|-----------------|
| ≤19 | 10 | 1411      | 141  | 300 | Ø95x195 | 90661L0020▲0♦35 |
| ≤19 | 16 | 2322      | 145  | 500 | Ø95x195 | 90654L0020▲0♦35 |

PB - Réflecteur brillant - 60°



| UGR | W  | Im output | Im/W | mA  |         | CODE*           |
|-----|----|-----------|------|-----|---------|-----------------|
| ≤22 | 10 | 1411      | 141  | 300 | Ø95x195 | 90661L0020▲0♦60 |
| ≤22 | 16 | 2322      | 145  | 500 | Ø95x195 | 90654L0020▲0♦60 |

\*Remplacez les symboles pour compléter le code

| Couleur | ▲ |
|---------|---|
| □ Blanc | W |
| ■ Noir  | B |

| Temp. de couleur | ♦ |
|------------------|---|
| 3000K            | 3 |
| 4000K            | 0 |

ELI / E 2

• Pour compléter le produit veuillez commander l'alimentation électrique séparément.

02. Sélectionner les options

OPTIONS Code

| Alimentation électrique HF   |         |
|------------------------------|---------|
| Driver 12,6W 10-42V 300mA HF | 900003E |
| Driver 21W 10-42V 500mA HF   | 900007E |

| Alimentation électrique DALI         |         |
|--------------------------------------|---------|
| Driver 15,6W 09-52V 300mA DALI+ PUSH | 900103H |
| Driver 26W 09-52V 500mA DALI+ PUSH   | 900107H |

| Filin d'acier |        |
|---------------|--------|
| L1500 mm      | 955010 |