

ELI /E 1



Características do produto

Corpo

Alumínio

**Acabamento**

Revestido a epóxi-poliéster

**Sistema ótico**

PB - Refletor brilhante

**Fonte de luz**

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Não incluída


Espessura do teto

Para tetos entre 1-25 mm


01. Selecionar versão



ELI / E 1




PB - Refletor brilhante - 35°



UGR	W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
≤19	5	706	141	150	Ø95	90661L0010▲0♦35
≤19	8	1161	145	250	Ø95	90654L0010▲0♦35

PB - Refletor brilhante - 60°



UGR	W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
≤22	5	706	141	150	Ø95	90661L0010▲0♦60
≤22	8	1161	145	250	Ø95	90654L0010▲0♦60

*Substitua os símbolos para completar o código

Cor	W
□ Branco	W
■ Preto	B

Temp. de Cor	♦
3000K	3
4000K	0

ELI / E 1

• Para completar o produto é necessário encomendar fonte de alimentação em separado.

02. Selecionar opções

OPÇÕES Código

Fonte de alimentação HF	
Driver 6,3W 10-42V 150mA HF	900000E
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E

Fonte de alimentação DALI	
Driver 7,8W 09-52V 150mA DALI+ PUSH	900100H
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H

Cabo de segurança em aço	
L1500 mm	955010

ELI / E 2



Características do produto

Corpo

Alumínio

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

PB - Refletor brilhante

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Não incluída

Espessura do teto


Para tetos entre 1-25 mm




01. Selecionar versão



ELI / E 2




PB - Refletor brilhante - 35°



UGR	W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
≤19	10	1411	141	300	Ø95x195	90661L0020▲0♦35
≤19	16	2322	145	500	Ø95x195	90654L0020▲0♦35

CO - C180 —
C90 - C270 - -

PB - Refletor brilhante - 60°



UGR	W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
≤22	10	1411	141	300	Ø95x195	90661L0020▲0♦60
≤22	16	2322	145	500	Ø95x195	90654L0020▲0♦60

CO - C180 —
C90 - C270 - -

*Substitua os símbolos para completar o código

Cor	◆
□ Branco	W
■ Preto	B

Temp. de Cor	◆
3000K	3
4000K	0

ELI / E 2

• Para completar o produto é necessário encomendar fonte de alimentação em separado.

02. Selecionar opções

OPÇÕES	Código
--------	--------

Fonte de alimentação HF

Driver 12,6W 10-42V 300mA HF	900003E
Driver 21W 10-42V 500mA HF	900007E

Fonte de alimentação DALI

Driver 15,6W 09-52V 300mA DALI+ PUSH	900103H
Driver 26W 09-52V 500mA DALI+ PUSH	900107H

Cabo de segurança em aço

L1500 mm	955010
----------	--------