

ELI Sq /W



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

PB - Glanzreflektor

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤ 3

LED-Lebensdauer

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz




IP 20

650°C


01. Version wählen



ELI Sq /W



PB - Glanzreflektor - 35°



W
6
9


lm
output
706
1161

lm/W
118
129

BESTELL-NR.*
90675L150▼▲◆35
90648L150▼▲◆35

CO - C180 —
C90 - C270 - -

PB - Glanzreflektor - 60°



W
6
9

lm
output
706
1161

lm/W
118
129

BESTELL-NR.*
90675L150▼▲◆60
90648L150▼▲◆60

CO - C180 —
C90 - C270 - -

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver) ▼
HF E
DALI H

Farbe ▲
 Weiß W
 Schwarz B

Farbtemperatur ◆
3000K 3
4000K 0