

ELI Sq



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

PB - Glanzreflektor

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz




IP 20

650°C


01. Version wählen



ELI Sq




PB - Glanzreflektor - 35°



UGR	W	lm output	lm/W	BESTELL-NR.*
≤19	6	706	118	90676L200♥♣0♦35
≤19	9	1161	129	90566L200♥♣0♦35

PB - Glanzreflektor - 60°



UGR	W	lm output	lm/W	BESTELL-NR.*
≤22	6	706	118	90676L200♥♣0♦60
≤22	9	1161	129	90566L200♥♣0♦60

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	♥
HF	E
DALI	H

Farbe	♣
□ Weiß	W
■ Schwarz	B

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0

ELI Sq

•Um das Produkt zu vervollständigen, müssen Sie das Anschlusskabel und die Deckendose separat bestellen.

02. Optionen wählen



Produkt details

OPTIONEN Bestell-Nr.*

Transparentes Anschlusskabel


L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507

Quadratischer Deckendose

Anbau T25 Q100	45 100	978610♣
Einbau T7 Q90	Ø70 35 90	971400♣

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	♣
□ Weiß	W
■ Schwarz	B



Deckendose