

ELI Sq



Características do produto

Corpo

Alumínio

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

PB - Refletor brilhante

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído



230V/50Hz




IP 20


650°C

01. Selecionar versão

ELI Sq




PB - Refletor brilhante - 35°



UGR	W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
≤19	6	706	118	90676L200▼▲0◆35
≤19	9	1161	129	90566L200▼▲0◆35

PB - Refletor brilhante - 60°



UGR	W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
≤22	6	706	118	90676L200▼▲0◆60
≤22	9	1161	129	90566L200▼▲0◆60



*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação ▼
 HF E
 DALI H

Cor ▲
 Branco W
 Preto B

Temp. de Cor ◆
 3000K 3
 4000K 0

ELI Sq

• Para completar o produto é necessário encomendar cabo e caixa de alimentação em separado.

02. Selecionar opções



*Substitua os símbolos para completar o código

OPÇÕES Código*

Cabo de alimentação transparente

L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507


Caixa de alimentação quadrada

Saliante T25 Q100 45 100	978610▲
Encastrar T7 Q90 Ø70 35 90	971400▲

Cor ▲
 Branco W
 Preto B



Detalhes do produto



Caixas de alimentação