

## FESAL IP



### Produkteigenschaften

#### Gehäuse

Aluminium

#### Oberfläche

Pulverbeschichtet

#### Optisches system

PB - Glanzreflektor

Transparentem Polycarbonat

#### Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

#### LED-Lebensdauer

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

#### Betriebsgerät (Driver)

Nicht enthalten

#### Deckenhöhe


Für Decken zwischen 1-25 mm




## 01. Version wählen



### FESAL IP



#### PB - Glanzreflektor | Lichtausstrahlung von 35°




| W  | lm output | lm/W | mA  | Ø    | BESTELL-NR.*    |
|----|-----------|------|-----|------|-----------------|
| 8  | 932       | 143  | 200 | Ø132 | 90765L00L0♣0♦35 |
| 14 | 1578      | 134  | 350 | Ø132 | 90765L00H0♣0♦35 |

\*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

| Farbe     | ♣ |
|-----------|---|
| □ Weiß    | W |
| ■ Schwarz | B |

| Farbtemperatur | ♦ |
|----------------|---|
| 3000K          | B |
| 4000K          | A |

#### PB - Glanzreflektor | Lichtausstrahlung von 60°



| W  | lm output | lm/W | mA  | Ø    | BESTELL-NR.*    |
|----|-----------|------|-----|------|-----------------|
| 8  | 953       | 146  | 200 | Ø132 | 90765L00L0♣0♦60 |
| 14 | 1596      | 136  | 350 | Ø132 | 90765L00H0♣0♦60 |

### FESAL IP

• Zur Fertigstellung des Produkts muss das Betriebsgerät (Driver) separat bestellt werden.

## 02. Optionen wählen

### OPTIONEN

Bestell-Nr.

#### Getriebsgerät HF

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Driver 8,4W 10-42V 200mA HF  | 900001E |
| Driver 14,7W 10-42V 350mA HF | 900004E |

#### Getriebsgerät DALI

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH | 900101H |
| Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH | 900104H |

#### Sicherheitskabel

|          |        |
|----------|--------|
| L1500 mm | 955000 |
|----------|--------|