

FESAL IP



Características del producto

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

PB - Reflector brillante

Policarbonato transparente

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

No incluida

Espesor del techo

Para techos entre 1-25 mm



01. Seleccionar versión



FESAL IP

112

PB - Reflector brillante | Ángulo de apertura 35°

W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
8	932	143	200	Ø132	90765L00L0♣0♦35
14	1578	134	350	Ø132	90765L00H0♣0♦35

PB - Reflector brillante | Ángulo de apertura 60°

W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
8	953	146	200	Ø132	90765L00L0♣0♦60
14	1596	136	350	Ø132	90765L00H0♣0♦60

FESAL IP

• Para completar el producto es necesario añadir driver LED. Por favor solicítelo por separado.

*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color ♣
□ Blanco W
■ Negro B

Temp. de Color ♦
3000K B
4000K A

02. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código
Fuente de alimentación HF	
Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Driver 14,7W 10-42V 350mA HF	900004E
Fuente de alimentación DALI	
Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH	900104H
Cable de seguridad en acero	
L1500 mm	955000

425