

FESAL IP



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium

Finition

Poudre époxy

Système optique

PB - Réflecteur brillant

Polycarbonate transparent

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Non inclus

Épaisseur du plafond

Pour plafonds de 1-25 mm



01. Sélectionner la version



FESAL IP

112
Ø136

PB - Réflecteur brillant | Faisceau 35°

	W	lm output	lm/W	mA		CODE*
	8	932	143	200	Ø132	90765L00L0♣0♦35
	14	1578	134	350	Ø132	90765L00H0♣0♦35

PB - Réflecteur brillant | Faisceau 60°

	W	lm output	lm/W	mA		CODE*
	8	953	146	200	Ø132	90765L00L0♣0♦60
	14	1596	136	350	Ø132	90765L00H0♣0♦60

FESAL IP

• Pour compléter le produit veuillez commander l'alimentation électrique séparément.

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur	♣
□ Blanc	W
■ Noir	B

Temp. de couleur	♦
3000K	B
4000K	A

02. Sélectionner les options

OPTIONS	Code
Alimentation électrique HF	
Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Driver 14,7W 10-42V 350mA HF	900004E
Alimentation électrique DALI	
Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH	900104H
Filin d'acier	
L1500 mm	955000