

FESAL IP



Características do produto

Corpo

Alumínio

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

PB - Refletor brilhante

Polícarbonato transparente

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Não incluída

Espessura do teto

Para tetos entre 1-25 mm



01. Selecionar versão



*Substitua os símbolos para completar o código

Cor

☐ Branco W


☒ Preto B

Temp. de Cor


3000K B

4000K A

FESAL IP




PB - Refletor brilhante | Ângulo de abertura de 35°



W	lm output	lm/W	mA		CÓDIGO*
8	932	143	200	Ø132	90765L00L035
14	1578	134	350	Ø132	90765L00H035

PB - Refletor brilhante | Ângulo de abertura de 60°



W	lm output	lm/W	mA		CÓDIGO*
8	953	146	200	Ø132	90765L00L060
14	1596	136	350	Ø132	90765L00H060

FESAL IP

• Para completar o produto é necessário encomendar fonte de alimentação em separado.

02. Selecionar opções

OPÇÕES

Código	
Fonte de alimentação HF	
Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Driver 14,7W 10-42V 350mA HF	900004E
Fonte de alimentação DALI	
Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH	900104H
Cabo de segurança em aço	
L1500 mm	955000