

FESAL Sq IP



Caractéristiques du produit

Corps

Tôle d'acier

Finition

Poudre époxy

Système optique

PB - Réflecteur brillant
Polycarbonate transparent

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Non inclus

Épaisseur du plafond


Pour plafonds de 1-25 mm




01. Sélectionner la version



FESAL Sq IP




PB - Réflecteur brillant | Faisceau 35°



W	lm output	lm/W	mA	Size	CODE*
8	796	122	200	95x93	90766L00L0 $\blacklozenge$ 0 $\blacklozenge$ 35
14	1330	113	350	95x93	90766L00H0 $\blacklozenge$ 0 $\blacklozenge$ 35

PB - Réflecteur brillant | Faisceau 60°



W	lm output	lm/W	mA	Size	CODE*
8	817	125	200	95x93	90766L00L0 $\blacklozenge$ 0 $\blacklozenge$ 60
14	1347	115	350	95x93	90766L00H0 $\blacklozenge$ 0 $\blacklozenge$ 60

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur	$\blacklozenge$
☐ Blanc	W
☒ Noir	B

Temp. de couleur	$\blacklozenge$
3000K	B
4000K	A

FESAL Sq IP

• Pour compléter le produit veuillez commander l'alimentation électrique séparément.

02. Sélectionner les options

OPTIONS Code

Alimentation électrique HF	
Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Driver 14,7W 10-42V 350mA HF	900004E
Alimentation électrique DALI	
Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH	900104H
Filin d'acier	
L1500 mm	955000