

## FESAL Sq IP



### Características do produto

#### Corpo

Chapa de aço

#### Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

#### Sistema ótico

PB - Refletor brilhante

Polycarbonato transparente

#### Fonte de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

#### Vida útil LED

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

#### Fonte de alimentação

Não incluída

#### Espessura do teto


Para tetos entre 1-25 mm




01. Selecionar versão



FESAL Sq IP



PB - Refletor brilhante | Ângulo de abertura de 35°




| W  | Im<br>output | lm/W | mA  | 95x93 | CÓDIGO*        |
|----|--------------|------|-----|-------|----------------|
| 8  | 796          | 122  | 200 | 95x93 | 90766L00L0♦♦35 |
| 14 | 1330         | 113  | 350 | 95x93 | 90766L00H0♦♦35 |

\*Substitua os símbolos para completar o código

| Cor      | ♦ |
|----------|---|
| □ Branco | W |
| ■ Preto  | B |

| Temp. de Cor | ♦ |
|--------------|---|
| 3000K        | B |
| 4000K        | A |

PB - Refletor brilhante | Ângulo de abertura de 60°



| W  | Im<br>output | lm/W | mA  | 95x93 | CÓDIGO*        |
|----|--------------|------|-----|-------|----------------|
| 8  | 817          | 125  | 200 | 95x93 | 90766L00L0♦♦60 |
| 14 | 1347         | 115  | 350 | 95x93 | 90766L00H0♦♦60 |

FESAL Sq IP

• Para completar o produto é necessário encomendar fonte de alimentação em separado.

02. Selecionar opções

OPÇÕES Código

| Fonte de alimentação HF      |         |
|------------------------------|---------|
| Driver 8,4W 10-42V 200mA HF  | 900001E |
| Driver 14,7W 10-42V 350mA HF | 900004E |

| Fonte de alimentação DALI            |         |
|--------------------------------------|---------|
| Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH | 900101H |
| Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH | 900104H |

| Cabo de segurança em aço |        |
|--------------------------|--------|
| L1500 mm                 | 955000 |