

FESAL Sq



Características del productos

Cuerpo

Chapa de acero

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

PB - Reflector brillante

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

No incluida

Espesor del techo


Para techos entre 1-25 mm




01. Seleccionar versión



FESAL Sq



PB - Reflector brillante | Ángulo de apertura 35°




UGR	W	lm output	lm/W	mA	Size	CÓDIGO*
≤16	8	796	122	200	95x93	90767L00L0♦0♦35
≤19	14	1330	113	350	95x93	90767L00H0♦0♦35

*Sustituya los símbolos para completar el código

Color	Symbol
Blanco	W
Negro	B

Temp. de Color	Symbol
3000K	B
4000K	A

PB - Reflector brillante | Ángulo de apertura 60°



UGR	W	lm output	lm/W	mA	Size	CÓDIGO*
≤22	8	817	125	200	95x93	90767L00L0♦0♦60
≤22	14	1347	115	350	95x93	90767L00H0♦0♦60

FESAL Sq

• Para completar el producto es necesario añadir driver LED. Por favor solicítelo por separado.

02. Seleccionar opciones

OPCIONES Código

Fuente de alimentación HF	
Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Driver 14,7W 10-42V 350mA HF	900004E

Fuente de alimentación DALI	
Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH	900104H

Cable de seguridad en acero	
L1500 mm	955000