

FESAL Sq



Características do produto

Corpo

Chapa de aço

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

PB - Refletor brilhante

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Não incluída

Espessura do teto


Para tetos entre 1-25 mm



01. Selecionar versão




FESAL Sq



PB - Refletor brilhante | Ângulo de abertura de 35°


UGR	W	lm output	lm/W	mA	95x93	CÓDIGO*
≤16	8	796	122	200	95x93	90767L00L0♣0♦35
≤19	14	1330	113	350	95x93	90767L00H0♣0♦35



CO - C180 —
C90 - C270 - -

PB - Refletor brilhante | Ângulo de abertura de 60°

UGR	W	lm output	lm/W	mA	95x93	CÓDIGO*
≤22	8	817	125	200	95x93	90767L00L0♣0♦60
≤22	14	1347	115	350	95x93	90767L00H0♣0♦60



CO - C180 —
C90 - C270 - -

FESAL Sq

• Para completar o produto é necessário encomendar fonte de alimentação em separado.

*Substitua os símbolos para completar o código

Cor	♣
☐ Branco	W
☒ Preto	B

Temp. de Cor	♦
3000K	B
4000K	A

02. Selecionar opções

OPÇÕES	Código
Fonte de alimentação HF	
Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Driver 14,7W 10-42V 350mA HF	900004E
Fonte de alimentação DALI	
Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH	900104H
Cabo de segurança em aço	
L1500 mm	955000