

## HOLI Sq /AS Max



### Produkteigenschaften

---

**Gehäuse**

Stahlblech

**Oberfläche**

Pulverbeschichtet

230V/50Hz

**Optisches system**

LIGHT+ - Opaler Diffuser

**Leuchtmittel**

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

**LED-Lebensdauer**

60.000h @ L70, B10, Ta 25°C

**Betriebsgerät (Driver)**

Nicht enthalten


**Deckenhöhe**

Für Decken zwischen 1-20 mm


---

## 01. Version wählen

### HOLI Sq /AS Max



#### LIGHT+ - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	mA	□	BESTELL-NR.*
7	792	113	200	155x155	90393L1060◆◆◆0
12	1344	112	350	155x155	90393L1100◆◆◆0



\*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	◆/◆
□ Weiß	W/W
■ Schwarz	B/B
▣ Weiß/Schwarz	W/B



#### Legende:

1. Rahmen
2. Reflektor

Farbtemperatur	◆
3000K	3
4000K	0

### HOLI Sq /AS Max

- Zur Fertigstellung des Produkts muss das Betriebsgerät (Driver) separat bestellt werden.

## 02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.
<b>Getriebsgerät HF</b>	
Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Driver 14,7W 10-42V 350mA HF	900004E
<b>Getriebsgerät DALI</b>	
Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH	900104H
<b>Sicherheitskabel</b>	
L1500 mm	955000



### Produkt details



Oberfläche in Weiß



Oberfläche in Schwarz



Oberfläche Weiß/Schwarz