

## HOLI Sq /AS Max



### Caractéristiques du produit

#### Corps

Tôle d'acier



#### Finition

Poudre époxy

230V/50Hz

#### Système optique

LIGHT+ - Diffuseur opale



#### Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

#### Durée de vie du LED

60.000h @ L70, B10, Ta 25°C



#### Alimentation électrique


Non inclus

#### Épaisseur du plafond


Pour plafonds de 1-20 mm

## 01. Sélectionner la version

### HOLI Sq /AS Max



#### LIGHT+ - Diffuseur opale



W	Im output	lm/W	mA	□	CODE*
7	792	113	200	155x155	90393L1060◆0◆◆0
12	1344	112	350	155x155	90393L1100◆0◆◆0



\*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur	◆/◆
□ Blanc	W/W
■ Noir	B/B
▣ Blanc/Noir	W/B



#### Légende:

1. Cadre
2. Réflecteur

### HOLI Sq /AS Max

- Pour compléter le produit veuillez commander l'alimentation électrique séparément.

Temp. de couleur ◆	◆
3000K	3
4000K	0

## 02. Sélectionner les options

### OPTIONS Code

Alimentation électrique HF	
Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Driver 14,7W 10-42V 350mA HF	900004E

Alimentation électrique DALI	
Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH	900104H

Filin d'acier	
L1500 mm	955000



### Détail du produit



Finition en blanc



Finition en noir



Finition en blanc/noir