

HOLI Sq /AS Max



Características do produto

Corpo

Chapa de aço



Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

230V/50Hz

Sistema ótico

LIGHT+ - Difusor opalino



Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

60.000h @ L70, B10, Ta 25°C



Fonte de alimentação


Não incluída

Espessura do teto


Para tetos entre 1-20 mm

01. Selecionar versão

HOLI Sq /AS Max



LIGHT+ - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	mA	□	CÓDIGO*
7	792	113	200	155x155	90393L1060◆◆◆0
12	1344	112	350	155x155	90393L1100◆◆◆0



*Substitua os símbolos para completar o código

Cor	◆/◆
□ Branco	W/W
■ Preto	B/B
▣ Branco/Preto	W/B



Legenda:

1. Aro
2. Refletor

HOLI Sq /AS Max

- Para completar o produto é necessário encomendar fonte de alimentação em separado.

Temp. de Cor	◆
3000K	3
4000K	0

02. Selecionar opções

OPÇÕES

Fonte de alimentação HF

Driver	Código
8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
14,7W 10-42V 350mA HF	900004E

Fonte de alimentação DALI

Driver	Código
10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH	900104H

Cabo de segurança em aço

L1500 mm	955000
----------	--------



Detalhes do produto



Acabamento em branco



Acabamento em preto



Acabamento em branco/preto