

## HOLI Sq Max



### Produkteigenschaften

---

**Gehäuse**

Stahlblech

**Oberfläche**

Pulverbeschichtet

230V/50Hz

**Optisches system**

PRISM+ - Mikroprismatischer Diffuser  
LIGHT+ - Opaler Diffuser

**Leuchtmittel**

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step  $\leq 3$

**LED-Lebensdauer**

60.000h @ L70, B10, Ta 25°C

**Betriebsgerät (Driver)**

Nicht enthalten


**Deckenhöhe**

Für Decken zwischen 1-20 mm


---

## 01. Version wählen

### HOLI Sq Max




#### PRISM+ - Mikroprismatischer Diffuser



W	lm output	lm/W	mA	□	BESTELL-NR.*
8	1010	126	250	155x155	90264L1100♣♣♣0
12	1363	114	350	155x155	90264L1130♣♣♣0
18	1900	106	500	155x155	90264L1170♣♣♣0

#### LIGHT+ - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	mA	□	BESTELL-NR.*
8	1120	140	250	155x155	90295L1100♣♣♣0
12	1533	128	350	155x155	90295L1130♣♣♣0
18	2082	116	500	155x155	90295L1170♣♣♣0



\*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	♣/♣
□ Weiß	W/W
■ Schwarz	B/B
▣ Weiß/Schwarz	W/B



#### Legende:

1. Rahmen
2. Reflektor

Farbtemperatur	♠
3000K	3
4000K	0

### HOLI Sq Max

• Zur Fertigstellung des Produkts muss das Betriebsgerät (Driver) separat bestellt werden.

## 02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.
<b>Getriebsgerät HF</b>	
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Driver 14,7W 10-42V 350mA HF	900004E
Driver 21W 10-42V 500mA HF	900007E
<b>Getriebsgerät DALI</b>	
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH	900104H
Driver 26W 09-52V 500mA DALI+ PUSH	900107H
<b>Sicherheitskabel</b>	
L1500 mm	955000



### Produkt details



Oberfläche in Weiß



Oberfläche in Schwarz



Oberfläche Weiß/Schwarz