

HOLI Sq Max



Características do produto

Corpo

Chapa de aço

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

PRISM+ - Difusor microprismático

LIGHT+ - Difusor opalino

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

60.000h @ L70, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Não incluída

Espessura do teto

Para tetos entre 1-20 mm



230V/50Hz




650°C




01. Selecionar versão

HOLI Sq Max




PRISM+ - Difusor microprismático



W	lm output	lm/W	mA	Φ	CÓDIGO*
8	1010	126	250	155x155	90264L1100♣♣♣0
12	1363	114	350	155x155	90264L1130♣♣♣0
18	1900	106	500	155x155	90264L1170♣♣♣0

LIGHT+ - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	mA	Φ	CÓDIGO*
8	1120	140	250	155x155	90295L1100♣♣♣0
12	1533	128	350	155x155	90295L1130♣♣♣0
18	2082	116	500	155x155	90295L1170♣♣♣0



*Substitua os símbolos para completar o código

Cor	♣/♠
□ Branco	W/W
■ Preto	B/B
▣ Branco/Preto	W/B



Legenda:

- Aro
- Refletor

Temp. de Cor	♠
3000K	3
4000K	0

HOLI Sq Max

• Para completar o produto é necessário encomendar fonte de alimentação em separado.

02. Selecionar opções

OPÇÕES	Código
Fonte de alimentação HF	
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Driver 14,7W 10-42V 350mA HF	900004E
Driver 21W 10-42V 500mA HF	900007E
Fonte de alimentação DALI	
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH	900104H
Driver 26W 09-52V 500mA DALI+ PUSH	900107H
Cabo de segurança em aço	
L1500 mm	955000



Detalhes do produto



Acabamento em branco



Acabamento em preto



Acabamento em branco/preto