

HOLI Sq Mini



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stahlblech

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

PRISM+ - Mikroprismatischer Diffuser
LIGHT+ - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

60.000h @ L70, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

Nicht enthalten

Deckenhöhe

Für Decken zwischen 1-20 mm



230V/50Hz



IP 40


650°C




01. Version wählen



HOLI Sq Mini




PRISM+ - Mikroprismatischer Diffuser



W	lm output	lm/W	mA	Size	BESTELL-NR.*
7	759	115	200	97x97	90258L1070♣0♣♣0

LIGHT+ - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	mA	Size	BESTELL-NR.*
7	837	120	200	97x97	90293L1070♣0♣♣0

HOLI Sq Mini

• Zur Fertigstellung des Produkts muss das Betriebsgerät (Driver) separat bestellt werden.

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	♣/♠
☐ Weiß	W/W
☒ Schwarz	B/B
☐ Weiß/Schwarz	W/B

Legende:

- 1. Rahmen
- 2. Reflektor

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0

02. Optionen wählen

Produkt details

OPTIONEN	Bestell-Nr.
Getriebsgerät HF Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Getriebsgerät DALI Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Sicherheitskabel L1500 mm	955000



Oberfläche in Weiß



Oberfläche in Schwarz



Oberfläche Weiß/
Schwarz

397