

## HOLI Sq Mini



### Características del productos

#### Cuerpo

Chapa de acero

#### Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

#### Sistema óptico

PRISM+ - Difusor microprismático  
LIGHT+ - Difusor opalino

#### Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

#### Vida útil del LED

60.000h @ L70, B10, Ta 25°C

#### Fuente de alimentación

No incluida

#### Espesor del techo

Para techos entre 1-20 mm



230V/50Hz




650°C




## 01. Seleccionar versión

### HOLI Sq Mini




#### PRISM+ - Difusor microprismático



W	lm output	lm/W	mA	Size	CÓDIGO*
7	759	115	200	97x97	90258L1070▲0◆▲0

#### LIGHT+ - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	mA	Size	CÓDIGO*
7	837	120	200	97x97	90293L1070▲0◆▲0



\*Sustituya los símbolos para completar el código

Color	Symbol
Blanco	W/W
Negro	B/B
Blanco/Negro	W/B



#### Legenda:

1. Marco
2. Reflector

Temp. de Color	Symbol
3000K	3
4000K	0

### HOLI Sq Mini

• Para completar el producto es necesario añadir driver LED. Por favor solicítelo por separado.

## 02. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código
<b>Fuente de alimentación HF</b> Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
<b>Fuente de alimentación DALI</b> Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
<b>Cable de seguridad en acero</b> L1500 mm	955000



## Detalles del producto



Acabado blanco



Acabado negro



Acabado blanco/ negro