

HOLI Sq Mini



Caractéristiques du produit

Corps

Tôle d'acier

Finition

Poudre époxy

Système optique

PRISM+ - Diffuseur microprismatique
LIGHT+ - Diffuseur opale

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

60.000h @ L70, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Non inclus

Épaisseur du plafond

Pour plafonds de 1-20 mm



230V/50Hz




650°C




01. Sélectionner la version

HOLI Sq Mini




PRISM+ - Diffuseur microprismatique



W	lm output	lm/W	mA	Size	CODE*
7	759	115	200	97x97	90258L1070▲0◆▲0

LIGHT+ - Diffuseur opale



W	lm output	lm/W	mA	Size	CODE*
7	837	120	200	97x97	90293L1070▲0◆▲0



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur		▲/◆
□ Blanc	W/W	
■ Noir	B/B	
▣ Blanc/Noir	W/B	



Légende:
1. Cadre
2. Réflecteur

Temp. de couleur ◆	
3000K	3
4000K	0

HOLI Sq Mini

• Pour compléter le produit veuillez commander l'alimentation électrique séparément.

02. Sélectionner les options

OPTIONS	Code
Alimentation électrique HF Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Alimentation électrique DALI Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Filin d'acier L1500 mm	955000



Détail du produit



Finition en blanc



Finition en noir



Finition en blanc/noir