

HOLI Sq Mini



Características do produto

Corpo

Chapa de aço

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

PRISM+ - Difusor microprismático
LIGHT+ - Difusor opalino

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

60.000h @ L70, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Não incluída

Espessura do teto

Para tetos entre 1-20 mm



230V/50Hz




650°C




01. Selecionar versão

HOLI Sq Mini




PRISM+ - Difusor microprismático



W	Im output	lm/W	mA	Size	CÓDIGO*
7	759	115	200	97x97	90258L1070▲0◆▲0

LIGHT+ - Difusor opalino



W	Im output	lm/W	mA	Size	CÓDIGO*
7	837	120	200	97x97	90293L1070▲0◆▲0



*Substitua os símbolos para completar o código

Cor	Symbol	Code
Branco	□	W/W
Preto	■	B/B
Branco/Preto	▣	W/B



Legenda:

- Aro
- Refletor

Temp. de Cor	Symbol	Code
3000K	◆	3
4000K	▲	0

HOLI Sq Mini

• Para completar o produto é necessário encomendar fonte de alimentação em separado.

02. Selecionar opções

OPÇÕES	Código
Fonte de alimentação HF Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Fonte de alimentação DALI Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Cabo de segurança em aço L1500 mm	955000



Detalhes do produto



Acabamento em branco



Acabamento em preto



Acabamento em branco/preto