

## HOLI Sq /T Max



### Características del producto

#### Cuerpo

Chapa de acero



#### Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

230V/50Hz

#### Sistema de fijación

Premarco trimless



#### Sistema óptico

PRISM+ - Difusor microprismático  
LIGHT+ - Difusor opalino

#### Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3



#### Vida útil del LED


60.000h @ L70, B10, Ta 25°C

#### Fuente de alimentación


No incluida

## 01. Seleccionar versión

### HOLI Sq /T Max




#### PRISM+ - Difusor microprismático



W	lm output	lm/W	mA	Φ	CÓDIGO*
8	1010	126	250	155x155	90224L1100▲0◆00
12	1363	114	350	155x155	90224L1130▲0◆00
18	1900	106	500	155x155	90224L1170▲0◆00

#### LIGHT+ - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	mA	Φ	CÓDIGO*
8	1120	140	250	155x155	90287L1100▲0◆00
12	1533	128	350	155x155	90287L1130▲0◆00
18	2082	116	500	155x155	90287L1170▲0◆00



\*Sustituya los símbolos para completar el código

**Color** ▲  
 Blanco W  
 Negro B

**Temp. de Color** ◆  
 3000K 3  
 4000K 0

### HOLI Sq /T Max

• Para completar el producto es necesario añadir driver LED. Por favor solicítelo por separado.

## 02. Seleccionar opciones

### OPCIONES Código

#### Fuente de alimentación HF

Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Driver 14,7W 10-42V 350mA HF	900004E
Driver 21W 10-42V 500mA HF	900007E

#### Fuente de alimentación DALI

Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH	900104H
Driver 26W 09-52V 500mA DALI+ PUSH	900107H

#### Premarco

Blanco  971502

#### Cable de seguridad en acero

L1500 mm 955000



## Detalles del producto



Acabado blanco



Acabado negro