

## HOLI Sq /T Max



### Caractéristiques du produit

---

**Corps**

Tôle d'acier

**Finition**

Poudre époxy

230V/50Hz

**Système de fixation**

Cadre d'encastrement trimless



IP 40

**Système optique**

PRISM+ - Diffuseur microprismatique  
LIGHT+ - Diffuseur opale

**Source lumineuse**

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

650°C

**Durée de vie du LED**

60.000h @ L70, B10, Ta 25°C


**Alimentation électrique**

Non inclus


---

## 01. Sélectionner la version

### HOLI Sq /T Max




#### PRISM+ - Diffuseur microprismatique



W	lm output	lm/W	mA	⌘	CODE*
8	1010	126	250	155x155	90224L1100♣0♦00
12	1363	114	350	155x155	90224L1130♣0♦00
18	1900	106	500	155x155	90224L1170♣0♦00

#### LIGHT+ - Diffuseur opale



W	lm output	lm/W	mA	⌘	CODE*
8	1120	140	250	155x155	90287L1100♣0♦00
12	1533	128	350	155x155	90287L1130♣0♦00
18	2082	116	500	155x155	90287L1170♣0♦00



\*Remplacez les symboles pour compléter le code

**Couleur** ♣  
 Blanc W  
 Noir B

**Temp. de couleur** ♦  
 3000K 3  
 4000K 0

### HOLI Sq /T Max

• Pour compléter le produit veuillez commander l'alimentation électrique et le cadre d'encastrement séparément.

## 02. Sélectionner les options

### OPTIONS Code

#### Alimentation électrique HF


Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Driver 14,7W 10-42V 350mA HF	900004E
Driver 21W 10-42V 500mA HF	900007E

#### Alimentation électrique DALI

Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH	900104H
Driver 26W 09-52V 500mA DALI+ PUSH	900107H

#### Cadre d'encastrement

Blanc 971502



#### Filin d'acier

L1500 mm 955000



### Détail du produit



Finition en blanc



Finition en noir