

HOLI Sq /T Max



Características do produto

Corpo

Chapa de aço



Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

230V/50Hz

Sistema de fixação

Pré-aro trimless



Sistema ótico

PRISM+ - Difusor microprismático
LIGHT+ - Difusor opalino

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3



Vida útil LED


60.000h @ L70, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação


Não incluída

01. Selecionar versão

HOLI Sq /T Max




PRISM+ - Difusor microprismático



W	lm output	lm/W	mA	Φ	CÓDIGO*
8	1010	126	250	155x155	90224L1100▲0◆00
12	1363	114	350	155x155	90224L1130▲0◆00
18	1900	106	500	155x155	90224L1170▲0◆00

LIGHT+ - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	mA	Φ	CÓDIGO*
8	1120	140	250	155x155	90287L1100▲0◆00
12	1533	128	350	155x155	90287L1130▲0◆00
18	2082	116	500	155x155	90287L1170▲0◆00



*Substitua os símbolos para completar o código

Cor ▲
 Branco W
 Preto B

Temp. de Cor ◆
 3000K 3
 4000K 0

HOLI Sq /T Max

• Para completar o produto é necessário encomendar fonte de alimentação e pré-aro em separado.

02. Selecionar opções

OPÇÕES

Fonte de alimentação HF


Descrição	Código
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Driver 14,7W 10-42V 350mA HF	900004E
Driver 21W 10-42V 500mA HF	900007E

Fonte de alimentação DALI

Descrição	Código
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH	900104H
Driver 26W 09-52V 500mA DALI+ PUSH	900107H

Pré-aro

Branco	971502
--------	--------



Cabo de segurança em aço

L1500 mm	955000
----------	--------



Detalhes do produto



Acabamento em branco



Acabamento em preto