

## HOLI Sq /T Mini



### Produkteigenschaften

---

**Gehäuse**

Stahlblech

**Oberfläche**

Pulverbeschichtet

230V/50Hz

**Befestigungssystem**

Trimless Montagekit



IP 40

**Optisches system**

PRISM+ - Mikroprismatischer Diffuser  
LIGHT+ - Opaler Diffuser

**Leuchtmittel**

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

**LED-Lebensdauer**

60.000h @ L70, B10, Ta 25°C

**Betriebsgerät (Driver)**


Nicht enthalten

---


## 01. Version wählen



### HOLI Sq /T Mini



#### PRISM+ - Mikroprismatischer Diffuser



W  
7

lm  
output  
759

lm/W  
115

mA  
200

101x101


BESTELL-NR.\*  
90222L1070▲0◆00

\*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe  
 Weiß W  
 Schwarz B

Farbtemperatur ◆  
 3000K 3  
 4000K 0

#### LIGHT+ - Opaler Diffuser



W  
7

lm  
output  
837

lm/W  
120

mA  
200

101x101

BESTELL-NR.\*  
90267L1070▲0◆00

### HOLI Sq /T Mini

• Zur Vervollständigung des Produkts muss das Getriebsgerät und das Trimless Montagekit separat bestellt werden.

## 02. Optionen wählen



### Produkt details

OPTIONEN	Bestell-Nr.
<b>Getriebsgerät HF</b> Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
<b>Getriebsgerät DALI</b> Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
<b>Trimless Montagekit</b> Weiß	971500
<b>Sicherheitskabel</b> L1500 mm	955000



Oberfläche in Weiß



Oberfläche in Schwarz