

HOLI Sq /T Mini



Caractéristiques du produit

Corps

Tôle d'acier

**Finition**

Poudre époxy

230V/50Hz

Système de fixation

Cadre d'encastrement trimless



IP 40

Système optique

PRISM+ - Diffuseur microprismatique
LIGHT+ - Diffuseur opale

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

650°C

**Durée de vie du LED**


60.000h @ L70, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique


Non inclus

01. Sélectionner la version

HOLI Sq /T Mini




PRISM+ - Diffuseur microprismatique



W	lm output	lm/W	mA	Beam	CODE*
7	759	115	200	101x101	90222L1070▲0◆00

LIGHT+ - Diffuseur opale



W	lm output	lm/W	mA	Beam	CODE*
7	837	120	200	101x101	90267L1070▲0◆00



*Remplacez les symboles pour compléter le code


Couleur	
□ Blanc	W
■ Noir	B

Temp. de couleur	
3000K	3
4000K	0

HOLI Sq /T Mini

• Pour compléter le produit veuillez commander l'alimentation électrique et le cadre d'encastrement séparément.

02. Sélectionner les options

OPTIONS	Code
Alimentation électrique HF Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Alimentation électrique DALI Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Cadre d'encastrement Blanc	971500
	
Filin d'acier L1500 mm	955000



Détail du produit



Finition en blanc



Finition en noir