

HOLI Sq /T Mini



Características do produto

Corpo

Chapa de aço



Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

230V/50Hz

Sistema de fixação

Pré-aro trimless



Sistema ótico

PRISM+ - Difusor microprismático
LIGHT+ - Difusor opalino

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3



Vida útil LED


60.000h @ L70, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação


Não incluída

01. Selecionar versão

HOLI Sq /T Mini




PRISM+ - Difusor microprismático



W	Im output	lm/W	mA	Φ	CÓDIGO*
7	759	115	200	101x101	90222L1070▲0♦00

LIGHT+ - Difusor opalino



W	Im output	lm/W	mA	Φ	CÓDIGO*
7	837	120	200	101x101	90267L1070▲0♦00



*Substitua os símbolos para completar o código

Cor	▲
<input type="checkbox"/> Branco	W
<input checked="" type="checkbox"/> Preto	B

Temp. de Cor	♦
3000K	3
4000K	0

HOLI Sq /T Mini

• Para completar o produto é necessário encomendar fonte de alimentação e pré-aro em separado.

02. Selecionar opções

OPÇÕES	Código
Fonte de alimentação HF Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Fonte de alimentação DALI Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Pré-aro Branco	971500
	
Cabo de segurança em aço L1500 mm	955000



Detalhes do produto



Acabamento em branco



Acabamento em preto