

HOLI Sq /T



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stahlblech

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Befestigungssystem

Trimless Montagekit

Optisches system

PRISM+ - Mikroprismatischer Diffuser
LIGHT+ - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

60.000h @ L70, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

Nicht enthalten



230V/50Hz



IP 40


650°C




01. Version wählen



HOLI Sq /T



PRISM+ - Mikroprismatischer Diffuser




W	lm output	lm/W	mA	Size	BESTELL-NR.*
7	748	107	200	114x114	90223L1060 $\blacklozenge$ 0 $\blacklozenge$ 00
8	927	116	250	114x114	90223L1100 $\blacklozenge$ 0 $\blacklozenge$ 00

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	Symbol
□ Weiß	W
■ Schwarz	B

Farbtemperatur	Symbol
3000K	3
4000K	0

LIGHT+ - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	mA	Size	BESTELL-NR.*
7	826	118	200	114x114	90272L1060 $\blacklozenge$ 0 $\blacklozenge$ 00
8	1023	128	250	114x114	90272L1100 $\blacklozenge$ 0 $\blacklozenge$ 00

HOLI Sq /T

• Zur Vervollständigung des Produkts muss das Getriebsgerät und das Trimless Montagekit separat bestellt werden.

02. Optionen wählen



Produkt details

OPTIONEN Bestell-Nr.

Getriebsgerät HF


Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E

Getriebsgerät DALI

Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H

Trimless Montagekit

Weiß	971501
------	--------



Sicherheitskabel

L1500 mm	955000
----------	--------



Oberfläche in Weiß



Oberfläche in Schwarz