

HOLI Sq /T



Características del productos

Cuerpo

Chapa de acero



Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

230V/50Hz

Sistema de fijación

Premarco trimless



Sistema óptico

PRISM+ - Difusor microprismático
LIGHT+ - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3



Vida útil del LED


60.000h @ L70, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación


No incluida

01. Seleccionar versión

HOLI Sq /T




PRISM+ - Difusor microprismático



W	lm output	lm/W	mA	Size	CÓDIGO*
7	748	107	200	114x114	90223L1060▲0◆00
8	927	116	250	114x114	90223L1100▲0◆00

LIGHT+ - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	mA	Size	CÓDIGO*
7	826	118	200	114x114	90272L1060▲0◆00
8	1023	128	250	114x114	90272L1100▲0◆00



*Sustituya los símbolos para completar el código

Color ▲
 Blanco W
 Negro B

Temp. de Color ◆
 3000K 3
 4000K 0

HOLI Sq /T

• Para completar el producto es necesario añadir fuente de alimentación y premarco. Por favor solicítelo por separado.

02. Seleccionar opciones

OPCIONES Código

Fuente de alimentación HF


Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E

Fuente de alimentación DALI

Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H

Premarco

Blanco 971501



Cable de seguridad en acero

L1500 mm 955000



Detalles del producto



Acabado blanco



Acabado negro