

HOLI Sq /T



Caractéristiques du produit

Corps

Tôle d'acier



Finition

Poudre époxy

230V/50Hz

Système de fixation

Cadre d'encastrement trimless



IP 40

Système optique

PRISM+ - Diffuseur microprismatique
LIGHT+ - Diffuseur opale

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

650°C



Durée de vie du LED

60.000h @ L70, B10, Ta 25°C


Alimentation électrique

Non inclus


01. Sélectionner la version



HOLI Sq /T




PRISM+ - Diffuseur microprismatique



W	lm output	lm/W	mA	Size	CODE*
7	748	107	200	114x114	90223L1060▲0◆00
8	927	116	250	114x114	90223L1100▲0◆00

LIGHT+ - Diffuseur opale



W	lm output	lm/W	mA	Size	CODE*
7	826	118	200	114x114	90272L1060▲0◆00
8	1023	128	250	114x114	90272L1100▲0◆00

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur ▲
 Blanc W
 Noir B

Temp. de couleur ◆
 3000K 3
 4000K 0

HOLI Sq /T

• Pour compléter le produit veuillez commander l'alimentation électrique et le cadre d'encastrement séparément.

02. Sélectionner les options



Détail du produit

OPTIONS

Code

Alimentation électrique HF


Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E

Alimentation électrique DALI

Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H

Cadre d'encastrement

Blanc 971501



Filin d'acier

L1500 mm 955000



Finition en blanc



Finition en noir