

## HOLI Sq /T



### Características do produto

---

**Corpo**

Chapa de aço

**Acabamento**

Revestido a epóxi-poliéster

230V/50Hz

**Sistema de fixação**

Pré-aro trimless

**Sistema ótico**

PRISM+ - Difusor microprismático  
LIGHT+ - Difusor opalino

**Fonte de luz**

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

**Vida útil LED**

60.000h @ L70, B10, Ta 25°C


**Fonte de alimentação**

Não incluída


---

## 01. Selecionar versão

HOLI Sq /T




### PRISM+ - Difusor microprismático



W	lm output	lm/W	mA	▣	CÓDIGO*
7	748	107	200	114x114	90223L1060▲0♦00
8	927	116	250	114x114	90223L1100▲0♦00

### LIGHT+ - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	mA	▣	CÓDIGO*
7	826	118	200	114x114	90272L1060▲0♦00
8	1023	128	250	114x114	90272L1100▲0♦00



\*Substitua os símbolos para completar o código

**Cor** ▲  
 Branco W  
 Preto B

**Temp. de Cor** ♦  
 3000K 3  
 4000K 0

HOLI Sq /T

• Para completar o produto é necessário encomendar fonte de alimentação e pré-aro em separado.

## 02. Selecionar opções

**OPÇÕES** Código

### Fonte de alimentação HF


Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E

### Fonte de alimentação DALI

Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H

### Pré-aro

Branco 971501



### Cabo de segurança em aço

L1500 mm 955000



## Detalhes do produto



Acabamento em branco



Acabamento em preto