

HOLI Sq



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stahlblech

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

PRISM+ - Mikroprismatischer Diffuser
LIGHT+ - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

60.000h @ L70, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

Nicht enthalten

Deckenhöhe

Für Decken zwischen 1-20 mm



230V/50Hz




IP 40

650°C




01. Version wählen

HOLI Sq




PRISM+ - Mikroprismatischer Diffuser



CO-C180
C90-C270

W	lm output	lm/W	mA	□	BESTELL-NR.*
7	748	107	200	115x115	90259L10600000
8	927	116	250	115x115	90259L11000000

LIGHT+ - Opaler Diffuser



CO-C180
C90-C270

W	lm output	lm/W	mA	□	BESTELL-NR.*
7	826	118	200	115x115	90294L10600000
8	1023	128	250	115x115	90294L11000000



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	□/■
□ Weiß	W/W
■ Schwarz	B/B
□ Weiß/ Schwarz	W/B



Legende:

1. Rahmen
2. Reflektor

Farbtemperatur	◆
3000K	3
4000K	0

HOLI Sq

• Zur Fertigstellung des Produkts muss das Betriebsgerät (Driver) separat bestellt werden.

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.
Getriebsgerät HF	
Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Getriebsgerät DALI	
Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Sicherheitskabel	
L1500 mm	955000



Produkt details



Oberfläche in Weiß



Oberfläche in Schwarz



Oberfläche Weiß/
Schwarz