

HOLI Sq



Características del producto

Cuerpo

Chapa de acero

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

PRISM+ - Difusor microprismático

LIGHT+ - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

60.000h @ L70, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

No incluida

Espesor del techo

Para techos entre 1-20 mm



230V/50Hz




IP 40

650°C




01. Seleccionar versión

HOLI Sq




PRISM+ - Difusor microprismático



W	lm output	lm/W	mA	Ref	CÓDIGO*
7	748	107	200	115x115	90259L10600000
8	927	116	250	115x115	90259L11000000

LIGHT+ - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	mA	Ref	CÓDIGO*
7	826	118	200	115x115	90294L10600000
8	1023	128	250	115x115	90294L11000000



*Sustituya los símbolos para completar el código

Color	Ref
□ Blanco	W/W
■ Negro	B/B
▣ Blanco/Negro	W/B



Leyenda:

1. Marco
2. Reflector

Temp. de Color	Ref
3000K	3
4000K	0

HOLI Sq

• Para completar el producto es necesario añadir driver LED. Por favor solicítelo por separado.

02. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código
Fuente de alimentación HF	
Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Fuente de alimentación DALI	
Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Cable de seguridad en acero	
L1500 mm	955000



Detalles del producto



Acabado blanco

Acabado negro



Acabado blanco/ negro