

HOLI Sq



Caractéristiques du produit

Corps

Tôle d'acier



Finition

Poudre époxy

230V/50Hz

Système optique

PRISM+ - Diffuseur microprismatique
LIGHT+ - Diffuseur opale



Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤ 3

Durée de vie du LED

60.000h @ L70, B10, Ta 25°C



Alimentation électrique


Non inclus

Épaisseur du plafond


Pour plafonds de 1-20 mm

01. Sélectionner la version

HOLI Sq




PRISM+ - Diffuseur microprismatique



W	lm output	lm/W	mA	□	CODE*
7	748	107	200	115x115	90259L1060♣0♣♣0
8	927	116	250	115x115	90259L1100♣0♣♣0

LIGHT+ - Diffuseur opale



W	lm output	lm/W	mA	□	CODE*
7	826	118	200	115x115	90294L1060♣0♣♣0
8	1023	128	250	115x115	90294L1100♣0♣♣0



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur		♣/♣
□ Blanc	W/W	
■ Noir	B/B	
▣ Blanc/Noir	W/B	



Légende:
1. Cadre
2. Réflecteur

Temp. de couleur		♠
3000K		3
4000K		0

HOLI Sq

• Pour compléter le produit veuillez commander l'alimentation électrique séparément.

02. Sélectionner les options

OPTIONS Code

Alimentation électrique HF	
Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E

Alimentation électrique DALI	
Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H

Filin d'acier	
L1500 mm	955000



Détail du produit



Finition en blanc



Finition en noir



Finition en blanc/noir