

## HOLI Sq



### Características do produto

**Corpo**

Chapa de aço

**Acabamento**

Revestido a epóxi-poliéster

**Sistema ótico**

PRISM+ - Difusor microprismático  
LIGHT+ - Difusor opalino

**Fonte de luz**

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

**Vida útil LED**

60.000h @ L70, B10, Ta 25°C

**Fonte de alimentação**

Não incluída

**Espessura do teto**

Para tetos entre 1-20 mm



230V/50Hz




650°C




## 01. Selecionar versão

HOLI Sq




### PRISM+ - Difusor microprismático



W	lm output	lm/W	mA	□	CÓDIGO*
7	748	107	200	115x115	90259L1060♣0♣♣0
8	927	116	250	115x115	90259L1100♣0♣♣0

### LIGHT+ - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	mA	□	CÓDIGO*
7	826	118	200	115x115	90294L1060♣0♣♣0
8	1023	128	250	115x115	90294L1100♣0♣♣0



\*Substitua os símbolos para completar o código

Cor	♣/♠
□ Branco	W/W
■ Preto	B/B
▣ Branco/Preto	W/B



Legenda:

1. Aro
2. Refletor

Temp. de Cor	♠
3000K	3
4000K	0

HOLI Sq

• Para completar o produto é necessário encomendar fonte de alimentação em separado.

## 02. Selecionar opções

OPÇÕES	Código
<b>Fonte de alimentação HF</b>	
Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
<b>Fonte de alimentação DALI</b>	
Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
<b>Cabo de segurança em aço</b>	
L1500 mm	955000



## Detalhes do produto



Acabamento em branco



Acabamento em preto



Acabamento em branco/preto